

## Instrukcja montażu mat w rolce ROLLFLOOR

### ZASTOSOWANIE

Mata gumowa przeznaczona jest do stosowania jako elastyczne gumowe pokrycie podłogowe do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz budynków.

### ZALECENIA

- Maty należy układać równoległymi pasami na styk
- Złącza i krawędzie ułożonych mat, na całej długości od spodu, należy skleić dedykowaną do tego celu taśmą samoprzylepną lub przykleić do podłoża dedykowanym do tego celu klejem, aby wyeliminować podwijanie się krawędzi maty ku górze
- Maty powinny być stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym dla określonego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów technicznobudowlanych
- Pomieszczenia, w których zastosowano wyrób, powinny być wietrzone przez okres pozwalający na pozbycie się zapachu swoistego dla wyrobu
- Pomieszczenia, w których zastosowano produkt należy oddać do eksploatacji po min. 28 dniach od zastosowania maty

### TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Maty powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta w sposób zapewniający niezmiennosc ich właściwości technicznych. Maty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym. Maty powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, z dala od urządzeń grzejnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo składowania i niezmiennosc ich właściwości technicznych.

### ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

- Uszkodzenia mat wynikające z nieprawidłowego rozłożenia (np. przez niezastosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji)
- Odkształcenia mat wynikające z nieprawidłowego składowania (np. w sytuacji, gdy maty zostały ściągnięte z palety i spiętrzone nierównomiernie względem siebie)
- Stałe odbarwienia wynikające z braku systematycznego czyszczenia podłogi
- Uszkodzenia mechaniczne
- Zły pomiar powierzchni do wyłożenia oraz zużycie towaru, które spowodowane są samodzielnymi docinkami