Instrukcja montażu płyt gumowych SPORTFLEX

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Nawierzchnia z płyt gumowych powinna zostać ułożona na podbudowie z betonu (na wylewce samopoziomującej). Dopuszczalne są także posadzki (panele, wykładzina) pod warunkiem, iż teren jest równy i stanowi jednolitą powierzchnię
- Podłoże przed rozkładaniem powinno zostać oczyszczone
- Rozkładanie płyt na nierównej powierzchni może spowodować wybrzuszenia w poszczególnych miejscach podłogi oraz nierówności na łączeniach pojedynczych elementów
- Nierówne podłoże utrudni montaż oraz w perspektywie czasu może doprowadzić do wycierania płyt na łączeniach

UKŁADANIE PODŁOGI

- Płyty nie powinny być układane w temperaturze powyżej 25 °C i poniżej 5°C
- Zawsze płyty układamy na podłożu tak jak leżą one na palecie (góra na palecie jest górą na podłodze)
- Układanie płyt należy rozpocząć od samej ściany i kierować się w stronę przeciwległą
- Na początkowym etapie może zajść potrzeba odcięcia zakładek puzzla (więcej w sekcji DOCINKI)
- Poszczególne puzzle łączą się ze sobą na zasadzie zakładek i wkładek (we wszystkich płytach są jednakowe)
- Każdą pojedynczą zakładkę puzzla należy wpasować w wyprofilowane miejsce kolejnej płyty (wkładkę)
- Wkładany element należy położyć obok rozłożonej płyty, tak aby zakładki znajdowały się nad wkładkami
- Poprawne wkładanie zakładek we wkładki odbywa się poprzez włożenie najpierw lewej części zakładki, następnie prawej i na koniec dociśnięcie środka
- Płyty należy wpasowywać do siebie ręcznie – niedopuszczalne jest dociskanie obuwiem lub narzędziami
- Ze względu na mocne spasowanie poszczególnych krawędzi nie należy się zrażać początkowymi nierównościami po ułożeniu – po krótkim czasie cała struktura się wyrówna (granulat / guma jest materiałem, który dopasowuje się i zmienia swoje właściwości pod wpływem temperatury)
- Zakończenia SOFT EDGE instaluje się bez użycia kleju – wpina się je ząbkami do płyt typu puzzle

LIVEFLOORING Adrian Kubiński
ul. Banacha 37/9
31-235 Kraków
NIP: 637-21-66-326

tel. 794 624 945
info@liveflooring.com
www.liveflooring.com

DOCINKI

- Wszelkie docięcia (przy ścianach, filarach) każdorazowo Klient dokonuje we własnym zakresie
- Do cięcia płyt należy użyć ostrego noża i dokonać 2-3 głębokich nacięć (pomocna może okazać się listwa, wzdłuż której tniemy). W celu ułatwienia tego procesu pod docinaną płytę (po dokonaniu pierwszego nacięcia) można podłożyć drugą listwę, która wybrzuszy płytę i ułatwi nacinanie

KONSERWACJA

- Nie należy stosować twardych narzędzi do oczyszczania powierzchni, gdyż mogą one spowodować mechaniczne uszkodzenia materiału
- Należy na bieżąco usuwać trwałe zabrudzenia w postaci smarów, olejów, tłuszczów, gdyż mogą odbarwić płyty
- Brak systematycznego czyszczenia nawierzchni może powodować stałe odbarwienia, za które producent nie ponosi odpowiedzialności

MAGAZYNOWANIE

- Płyty należy przechowywać na paletach i chronić przed deszczem i słońcem
- Składowanie płyt przed rozłożeniem jest możliwe w pomieszczeniach zamkniętych, bez wilgoci oraz na palecie. Z palety powinna zostać usunięta folia opakowaniowa w celu zapewnienia przepływu powietrza
- Niedostosowanie się do powyższych zaleceń (przy długotrwałym magazynowaniu) może skutkować odbarwieniami wynikającymi z działania warunków atmosferycznych i słońca
- Dopuszczalne jest demontowanie podłogi oraz jej późniejsza instalacja w oparciu o powyższe zalecenia
- Należy zachować ostrożność podczas rozłączania poszczególnych elementów – niedopuszczalne jest wyrywanie płyt od siebie. Aby zapewnić wielokrotny użytek podłóg należy rozłączać poszczególne elementy od góry, jeden po drugim, do momentu rozłączenia wszystkich zakładek puzzla od siebie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

- Uszkodzenia mat wynikające z nieprawidłowego rozłożenia (np. przez niezastosowanie się do zaleceń niniejszej instrukcji)
- Odkształcenia mat wynikające z nieprawidłowego składowania (np. w sytuacji, gdy puzzle zostały ściągnięte z palety i spiętrzone nierównomiernie względem siebie)
- Stałe odbarwienia wynikające z braku systematycznego czyszczenia podłogi

LIVEFLOORING Adrian Kubiński
ul. Banacha 37/9
31-235 Kraków
NIP: 637-21-66-326

tel. 794 624 945
info@liveflooring.com
www.liveflooring.com

- Uszkodzenia mechaniczne (rozerwanie zakładek puzzla przy demontażu, ukruszenia przez zastosowanie nieodpowiednich narzędzi)
- Zły pomiar powierzchni do wyłożenia oraz zużycie towaru, które spowodowane są samodzielnymi docinkami

LIVEFLOORING Adrian Kubiński
ul. Banacha 37/9
31-235 Kraków
NIP: 637-21-66-326

tel. 794 624 945
info@liveflooring.com
www.liveflooring.com