

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – KWADRATY SPORTFLEX SQUARE BLACK

Gumowe maty SPORTFLEX z serii SQUARE BLACK to idealny produkt do zastosowania na nawierzchnie w wszelkiego rodzaju siłowni, sali fitness oraz biegów komunikacyjnych. Profesjonalne maty gumowe w formie kwadratu na siłownię z granulatu gumowego.

Nawierzchnia gumowa na siłownię SPORTFLEX występuje w kolorze czarnym oraz w kilku grubościach – **10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 i 45 mm**, co daje to klientowi możliwość dopasowania maty do swoich potrzeb. Płyty gumowe grubości 10 i 15 mm idealnie nadają się na sale fitness, crossfit oraz jako zabezpieczenie przed zarysowaniami. Maty grubości 20-45 mm zabezpieczają podłogę nie tylko przed upadającymi ciężarami, lecz także tłumią dźwięk i redukują drgania wywołane intensywnymi ćwiczeniami. Najgrubsze maty dedykowane są dla ekstremalnego zastosowania np. na pomosty do ciężarów.

Dzięki porowatej powłoce zapewniają bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. Duży rozmiar maty – 100x100 cm – pozwala na szybkie rozkładanie i składanie płyt w każdych warunkach. Rozbudowany proces produkcyjny zapewnia pełną powtarzalność otrzymanego produktu i precyzyjne wycięcie każdego elementu.

Waga 1 szt.:

10 mm – 12 kg

15 mm – 17 kg

20 mm – 22 kg

25 mm – 25 kg

30 mm – 30 kg

35 mm – 34 kg

40 mm – 40 kg

45 mm – 45 kg



Właściwości:

- wymiar: 100x100 cm
- skład: oczyszczony granulatu gumowy SBR i wysokiej klasy klej poliuretanowy
- kształt: płyta kwadratowa, powtarzalna i precyzyjny kształt z formy
- struktura: delikatnie strukturalna powłoka zapewniająca stabilność i tłumienie drgań
- kolor: czarny (bez dodatków kolorystycznych)
- instalacja: na gładkiej powierzchni, bez lub z użyciem kleju
- obsługa: łatwość w czyszczeniu, rozkładaniu i wymianie poszczególnych płyt
- modyfikacja: ręczne nacięcie struktury nożem tapicerskim i jej pogłębienie
- zastosowanie: siłownie, crossfity, sale fitness, ciągi komunikacyjne
- tolerancja rozmiarów $\pm 1\%$
- klasa antypoślizgowości R10 i zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 (badania starzeniowe)
- gwarancja: 24 miesiące (12 miesięcy dla grubości 10 mm)

Informacje techniczne zawarte w niniejszym karcie podlegają ochronie zgodnie z Art. 72 K.C.